

MRV/S



Versatile rettificatrice verticale ideale per ralle, anelli per cuscinetti e pezzi circolari di grandi dimensioni.

The versatile vertical grinding machine ideal for washers, bearing rings, and large circular workpieces.

Vielseitige vertikale Schleifmaschine ideal für Scheiben, Lagerringe und große runde Werkstücke.

Rectifieuse verticale polyvalente idéale pour les pièces rondes, les bagues de roulement et les grandes pièces circulaires.

MRV/S

CNC

		MRV/S 50	MRV/S 75	MRV/S 100	MRV/S 120	MRV/S 150
Max. diametro esterno rettificabile per altezza Max. grindable external diameter by height Maximaler Außendurchm. mal Höhe für das Schleifen Diamètre extérieur max. rectifiable par hauteur	mm	600 x 600	850 x 600	1100 x 600	1300 x 600	1600 x 600
Min. diametro interno rettificabile per profondità Min. grindable internal diameter by depth Min. Innenschleifdurchmesser x Tiefe Diamètre intérieur min. rectifiable par profondeur	mm	600 x 600				
Max. altezza rettificabile Max. grindable height - Maximale Schleifhöhe Hauteur maximale rectifiable	mm	800				
Diametro tavola rotante Rotary table diameter - Rundtisch Durchmesser Diamètre table tournante	mm	500	750	1000	1200	1500
Velocità di rotazione regolabile Rotation speed - Umdrehungsgeschwindigkeit Vitesse de rotation	rpm	10 - 200		5 - 150		5 - 100
Carico ammissibile sulla tavola Admissible weight on the table Zulässige Tischbelastung Charge admissible sur la table	kg	650	1100	1600	2000	2400
Velocità di traslazione trasversale Cross speed - Querweggeschwindigkeit Vitesse trasversale	m/min	15				
Corsa trasversale Cross travel - Querweg - Course transversale	mm	1525		2025		2275
Velocità traslazione verticale Vertical speed - Verticalgeschwindigkeit Vitesse verticale	m/min	15				
Corsa verticale Vertical travel - Vertikal Arbeitsbereich Course verticale	mm	800 - 1200**				
Orientamento angolare testa Head inclination - Kopf Winkelschwenkung Orientation angulaire de la tête	°	+/- 20°				
Min. posizione angolare testa Min. angular increment - Minimaler Indexierungswinkel Position angulaire minimale de la tête	°	0° 10'				
Potenza motore mola Power of wheel motor - Schleifspindelmotorsleistung Puissance de la meule	kW	5.5		7.5		
Dimensioni mola Dimensions of grinding wheel Schleifscheibenabmessungen - Dimensions de la meule	mm	140 - 200		180 - 250		
Velocità rotazione mola Wheel speed - Schleifscheibendrehzahl Vitesse de la meule	rpm	3000 - 18000		2000 - 10000		
Lunghezza Length - Länge - Longueur	mm	2950		3450		3700
Larghezza Width - Breite - Largeur	mm	1875		2125		2250
Altezza Height - Höhe - Hauteur	mm	3500		3900		4400
Peso complessivo Machine weight - Gesamtgewicht - Poids total	kg	8000	9000	10500	12500	14500
Potenza totale installata Total power requirement - Gesamtanschlusswert Puissance totale prévue	kW	45		55		

** A richiesta - On request - Auf Anfrage - Sur demande

Immagini, dati e caratteristiche non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso. Design and specifications are subject to change without notice.
Daten und Merkmale sind unverbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden. Les données et caractéristiques peuvent être modifiées sans avis.